

ガス検知器 HT-4300



本体
定価:62,000円
(税込 68,200円)

特長

- ワンタッチでセンサ交換が可能
- 1.8インチ TFT カラー液晶
- ユーザー設定可能なアラーム
設定値を超えると音・パイプ・LED で警告
- 電源はリチウムイオン電池。USB での充電が可能
- 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ

水素ガス用 定価:95,000円 (税込 104,500円)	検知対象ガス / 範囲 H ₂ / 0 ~ 40000ppm CH ₄ / 0 ~ 44000 ppm C ₃ H ₈ / 0 ~ 17000 ppm
都市ガス、プロパンガス用 定価:93,000円 (税込 102,300円)	検知対象ガス / 範囲 CH ₄ / 0 ~ 44000 ppm C ₃ H ₈ / 0 ~ 17000 ppm
都市ガス用 定価:89,000円 (税込 97,900円)	検知対象ガス / 範囲 CH ₄ / 0 ~ 44000 ppm
一酸化炭素用 定価:104,000円 (税込 114,400円)	検知対象ガス / 範囲 CO / 0 ~ 1000 ppm
蒸気用 定価:82,000円 (税込 90,200円)	計測対象 / 範囲 結露 / 0 ~ 100

仕様	製品型式	HT-4300
	本体	ディスプレイ 1.8 インチ TFT カラー液晶
		外形寸法 (W×H×D) 50 × 135 × 25 mm (突起部は除く)
		プローブ長 245 mm
		重量 約 230g
		電源 AC アダプタ (AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約 10 時間作動)

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

先端のセンサはワンタッチで差し替え可能

センサラインナップ (オプション)				
H ₂ , CH ₄ , C ₃ H ₈	HT-4304	HC402	定価:33,000円 (税込 36,300円)	
CH ₄ , C ₃ H ₈	HT-4303	HC401	定価:31,000円 (税込 34,100円)	
CH ₄	HT-4302	HC400	定価:27,000円 (税込 29,700円)	
CO	HT-4305	CO400	定価:42,000円 (税込 46,200円)	
結露	HT-4306	RM400	定価:20,000円 (税込 22,000円)	

可燃ガス用 ガス検知器 リークレータ Jr. HT-4500



定価:110,000円
(税込 121,000円)

特長

- 本体重量 220 g (電池込み) コンパクト設計
- 高感度モード⇄低感度モードの切替可
- ミュート機能付き (スイッチ式)
- 電源 単 3 アルカリ乾電池 4 本 約 14 時間の寿命
- オートオフ機能付き
- UL913 取得 本質安全防爆構造

■操作方法

1. 電源オン	2. ウォームアップ	3. リークチェック	4. モード切替	5. 電源オフ
電源ボタンを約 2 秒間押し。	約 60 秒のゼロ校正 (緑色ランプ点滅)。1秒に1回のペースで検知音が鳴り、緑色ランプが点滅したら準備 OK。	プローブの先を検知する場所へ近づける。漏れを発見すると、LED ランプが点灯し、検知音が鳴る。	電源ボタンの 2 度押しで高感度モード⇄低感度モードへ切替。(音の変化で切替がわかる。)	電源ボタンを約 2 秒間押し、赤色ランプが一度点灯したら電源が切れる。

仕様

製品名	リークレータ ジュニア
製品型式	HT-4500
検知対象ガス	メタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
センサ	半導体式
ガス採気方法	拡散式
センサ寿命*1	約 2 年
立ち上げ時間	約 60 秒
検知濃度	高感度モード: 20ppm (メタンガス検出時) 低感度モード: 50ppm (メタンガス検出時)

検知表示	LED 及び検知音
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 4 本
電池寿命*2	約 14 時間
安全性	UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A, B, C, D
作動環境	温度 0℃ ~ +40℃ 湿度 15% ~ 75% (ただし結露の無いこと)
プローブ長	300mm フレキシブルホース
本体寸法	W60mm×H152mm×D32mm
重量	0.22kg (電池込み)
付属品	単 3 アルカリ乾電池 × 4 本 キャリングケース 保護カバー

*1: 環境条件、使用条件等により異なる場合があります。

*2: 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーにより異なる場合があります。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。