

圧力計測器

デジタルマノメータ

HT-1500Nシリーズ

ゲージ圧計



原寸大

●HT-1500NL・NM・NH の写真です。

小型・軽量で、手のひらに収まるサイズです。

正圧、負圧、差圧の計測が可能です。


最大値／最小値の表示も可能です。

値を止めて見ることができる HOLD 機能付です。

オートレンジ機能で、計測範囲により自動的に小数点がシフトします。

単位の切替えが可能です。

背面マグネットで壁面等に固定可能です。



トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

計測範囲

	HT-1500NS	HT-1500NL	HT-1500NM	HT-1500NH
単位	Pa	—	—	—
	hPa	±0.999hPa	±29.9hPa	±199.9hPa
	kPa	—	±2.99kPa	±19.99kPa
	mbar	±0.999mbar	±29.9mbar	±199.9mbar
	N/m ²	±99.9N/m ²	—	—
	定価:87,000円 (税込 95,700円)	定価:112,000円 (税込 123,200円)	定価:60,000円 (税込 66,000円)	定価:86,000円 (税込 94,600円)

仕様

ホダカテスト®				
型式	HT-1500NS	HT-1500NL	HT-1500NM	HT-1500NH
表示圧力	ゲージ圧			
計測範囲	−99.9Pa ~ +99.9Pa	−29.9hPa ~ +29.9hPa	−199.9hPa ~ +199.9hPa	−749hPa ~ +1499hPa
分解能	0.1Pa	0.01hPa	0.01hPa	0.1hPa
	−99.9Pa ~ +99.9Pa	−19.99hPa ~ +19.99hPa	−19.99hPa ~ +19.99hPa	−199.9hPa ~ +199.9hPa
		0.1hPa	0.1hPa	1hPa
精度	F.S.±3%	F.S.±1%	F.S.±1%	F.S.±1%
最大許容圧力*1	30hPa	100hPa	500hPa	1500hPa
単位	Pa hPa mbar N/m ²		hPa kPa mbar	
圧力接続口	ホースジョイント			
センサ	ピエゾ抵抗型半導体センサ			
操作温度	0℃ ~ 40℃			
保管温度	-20℃ ~ 60℃			
電源	単 3 アルカリ乾電池 ×2			
外形寸法	W64×H95×D28mm (突起部は除く)			
本体重量	145g (電池込み)			150g (電池込み)
付属品	単 3 アルカリ乾電池 ×2、異径コネクタ ×2、ホース (1m) ×2			単 3 アルカリ乾電池 ×2

*1：ホースは最大許容圧力以上の耐圧のものをご使用ください。

*計測される範囲が各精度の範囲内である場合の、計測値は保証致しかねます。

本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。