

燃烧排ガス分析計

HT-2700N



非分散型赤外線方式による CO₂の実測が可能

オプションの CO₂ ベンチをご利用いただく事で、CO₂ 値の実測が可能です。

最大 6 項目まで計測できる多分析計

お客様の仕様に合わせて、最大 6 項目までのセンサを搭載可能となっており、様々な用途での排ガス計測が可能です。

センサを選択して用途に合わせた仕様を実現可能

標準搭載の O₂ に加えて、オプションで CO、高濃度 CO、NO、低濃度 NO、NO₂、SO₂、CO₂ (NDIR) センサの搭載が可能です。

圧力・差圧計測

ドラフト圧力及び差圧の計測が可能です。
オプションの流量演算ソフトを使用することで、流速及び流量を表示できます。

カラー液晶表示のディスプレイ

カラー液晶、バックライト付の見やすいディスプレイです。
2 ⇄ 4 ⇄ 7 項目の切替表示ができます (排ガス計測時)。

トレンドグラフ表示

計測値のトレンドグラフ表示が可能になりました。
値の変化が視覚的に分かりやすくなります。

O₂ ロングライフ 0 ~ 21.0 vol%	CO H ₂ 補償付 0 ~ 10000ppm	高濃度 CO 0 ~ 10.00vol%	NO 0 ~ 3000ppm	低濃度 NO 0 ~ 300ppm
NO₂ 0 ~ 500ppm	SO₂ 0 ~ 4000ppm	CO₂ 非分散型赤外線方式 0 ~ 20.00vol%	°C 0 ~ 650°C	hPa ±100hPa

性能比較表
レンタル
HT-1210N
HT-1300Z
HT-2700N
HT-2900
HT-3500
HT-2700N BIO
HT-1700
HT-1500N
圧力切替器
ガス検知器
スモークテスタ
スタートメニュー

<p>O₂ ロングライフ</p> <p>0 ~ 21.0 vol% 標準搭載</p>	<p>CO H₂補償付</p> <p>0 ~ 10000ppm HT-2706</p>	<p>高濃度 CO</p> <p>0 ~ 10.00vol% HT-2723</p>	<p>NO</p> <p>0 ~ 3000ppm HT-2707</p>	<p>低濃度 NO</p> <p>0 ~ 300ppm HT-2724</p>	<p>NO₂</p> <p>0 ~ 500ppm HT-2708</p>	<p>SO₂</p> <p>0 ~ 4000ppm HT-2722</p>	<p>CO₂ 非分散型赤外線方式</p> <p>0 ~ 20.00vol% HT-2726</p>
--	---	---	---	--	--	---	---

O₂/CO/CO₂ 計測仕様 定価:1,318,000円 (税込 1,449,800円)

<p>O₂ ロングライフ</p>	<p>CO H₂補償付</p>	<p>CO₂</p>	<p>サンプリング プローブ</p>
--	---------------------------------------	------------------------------	------------------------

O₂/高濃度CO/CO₂ 計測仕様 定価:1,400,000円 (税込 1,540,000円)

<p>O₂</p>	<p>高濃度 CO</p>	<p>CO₂</p>	<p>サンプリング プローブ</p>
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------

※O₂はロングライフセンサではありません。

5成分計測仕様 定価:1,740,000円 (税込 1,914,000円)

<p>O₂ ロングライフ</p>	<p>CO H₂補償付</p>	<p>NO</p>	<p>NO₂</p>	<p>SO₂</p>	<p>サンプリング プローブ</p>
--	---------------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------

6成分計測仕様 定価:2,037,000円 (税込 2,240,700円)

<p>O₂ ロングライフ</p>	<p>CO H₂補償付</p>	<p>NO</p>	<p>NO₂</p>	<p>SO₂</p>	<p>CO₂</p>	<p>サンプリング プローブ</p>
--	---------------------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------

HT-2700N
標準セット

- ・本体
- ・サンプリングプローブ
- ・ACアダプタ
- ・圧力計測用ホース
- ・テストキャップ
- ・ABS樹脂ケース
- ・スターフィルター
- ・試験成績書
- ・取扱説明書





赤外線プリンタ HT-1610		ロール紙 1 個付 単 3 電池 4 個付
プリンタ用ロール紙 HT-1636		5 ロール入り
周囲温度センサ HT-2305		0 ~ 100℃ 気体温度用
ショルダーストラップ HT-2717		機器購入時のみ 搭載可能
自動計測ソフト HT-2746	本体内蔵	一定時間ごとのデータの 保存が可能
流量演算ソフト HT-2747	本体内蔵	流速、流量を演算する ソフトウェア
ピトー管 HT-3051		L=300mm φ6mm
ピトー管 HT-3052		L=500mm φ6mm
ピトー管 HT-3053		L=800mm φ6mm
ピトー管 HT-3054		L=1000mm φ8mm
COパーズポンプ HT-2721	本体内蔵	COセンサ保護用
ドラフトプローブ HT-1050B		L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
プローブハンドル HT-7205		サンプリングホース長 2700mm
プローブチューブ HT-7230		L=300mm φ6mm 排ガス温度 0 ~ 650℃
プローブチューブ HT-7235		L=500mm φ6mm 排ガス温度 0 ~ 650℃
プローブチューブ HT-7232		L=750mm φ6mm 排ガス温度 0 ~ 650℃
プローブチューブ HT-7233		L=750mm φ8mm 排ガス温度 0 ~ 1100℃

仕様

計測項目

O ₂ /O ₂ (ロングライフ) 酸素濃度	計測範囲	0～21.0vol%
	精度	±0.3vol%
	分解能	0.1vol%
	応答時間	30秒以内
CO (H ₂ 補償付)* ¹ 一酸化炭素濃度	計測範囲	0～2000ppm (最大許容範囲 10000ppm)
	精度	±10ppm または計測値の±5% (0～2000ppm)* ² 計測値の±10% (2001～10000ppm)
	分解能	1ppm
	応答時間	40秒以内 (0～2000ppm) 60秒以内 (2001～10000ppm)
高濃度 CO 一酸化炭素濃度	計測範囲	0.00～4.00vol% (最大許容範囲 10.00vol%)
	精度	±0.02vol% または計測値の±5% (0.00～2.00vol%)* ² 計測値の±10% (2.01～10.00vol%)
	分解能	1ppm または 0.01vol% (0～10000ppm) 0.01vol% (10000ppm～)
	応答時間	60秒以内 (0.00～2.00vol%) 100秒以内 (2.01～10.00vol%)
NO 一酸化窒素濃度	計測範囲	0～1000ppm (最大許容範囲 3000ppm)
	精度	±5ppm または計測値の±5% (0～1000ppm)* ² 計測値の±10% (1001～3000ppm)
	分解能	1ppm
	応答時間	40秒以内 (0～1000ppm) 60秒以内 (1001～3000ppm)
低濃度 NO 一酸化窒素濃度	計測範囲	0～300ppm
	精度	±2ppm (0.0～39.9ppm) 計測値の±5% (40.0～300ppm)
	分解能	0.1ppm
	応答時間	40秒以内
NO ₂ 二酸化窒素濃度	計測範囲	0～200ppm (最大許容範囲 500ppm)
	精度	±10ppm (0～200ppm) 計測値の±10% (201～500ppm)
	分解能	1ppm
	応答時間	60秒以内 (0～200ppm) 100秒以内 (201～500ppm)
SO ₂ 二酸化硫黄濃度	計測範囲	0～2000ppm (最大許容範囲 4000ppm)
	精度	±10ppm または計測値の±5% (0～2000ppm)* ² 計測値の±10% (2001～4000ppm)
	分解能	1ppm
	応答時間	60秒以内 (0～2000ppm) 100秒以内 (2001～4000ppm)
CO ₂ 二酸化炭素濃度	計測範囲	0.00～20.00vol%
	精度	±0.50vol% または計測値の±5%* ²
	分解能	0.01vol%
	応答時間	40秒以内 (1.40～20.00vol%) 60秒以内 (0.00～1.39vol%)
圧力	計測範囲	±100hPa
	精度	F.S.±2%
	分解能	0.01hPa
	応答時間	
排ガス温度	計測範囲	0～650℃ 0～1100℃(プローブチューブによる)
	精度	計測値=0～100℃: ±2℃ 計測値=100℃～: 計測値の±2%
	分解能	0.1℃ (0～999.9℃)、1℃ (1000～1100℃)
	応答時間	
周囲温度	計測範囲	0～100℃
	精度	±2℃
	分解能	0.1℃
	応答時間	

演算項目*³

CO ₂ (CO ₂ センサ非搭載のみ)	0～CO ₂ Max (O ₂ からの演算)
NO _x	0～演算値 (NO ₂ センサ非搭載の場合)
O ₂ 換算値	0～演算値 (O ₂ は設定可能)
燃焼空気比	1.00～19.9
排ガス損失	0～99.9%
燃焼効率	0～100%
露点	0～
流速	3～100m/s
流量	0～演算値

燃料

13A、12A、6C、5C、5B、LPG、灯油、軽油、A 重油、C 重油、ユーザー設定燃料
* その他の燃料については、お問い合わせください。

センサ

O ₂	ガルバニ電池 (ロングライフセンサの場合は定電位電解式)
CO (H ₂ 補償付)	定電位電解式
高濃度 CO	定電位電解式
NO	定電位電解式
低濃度 NO	定電位電解式
NO ₂	定電位電解式
SO ₂	定電位電解式
CO ₂	非分散型赤外線方式
排ガス温度	K 熱電対
周囲温度	K 熱電対
圧力	ピエゾ抵抗型半導体センサ

本体

許容周囲温度	作動時: +5℃～+45℃ 保管時: -20℃～+50℃
ディスプレイ	TFT カラー液晶 7行 ⇄ 4行 ⇄ 2行 表示切替方式
外形寸法	(W×H×D) 112×244×54 mm
重量	約 880g
電源	AC アダプタ (AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約 8 時間作動)

標準装備

本体に内蔵	ポンプ、mini-USBインターフェース、データログ (16,000データまで保存可能)、赤外線プリンタ用インターフェース、SDカードインターフェース	
付属品	ACアダプタ (USB ケーブル込)、サンプリンググローブ、ドレンポット、SDカード (8GB)、スターフィルター、圧力計測用ホース、ABS樹脂ケース	
部品名	部品コード	仕様、その他
サンプリンググローブ	HT-1010	L=300mm φ6mm 排ガス温度 0～650℃ ホース長 2700mm

オプション

プローブハンドル	HT-7205	サンプリングホース長 2700mm
プローブチューブ	HT-7230	L=300mm φ6mm 排ガス温度 0～650℃
	HT-7235	L=500mm φ6mm 排ガス温度 0～650℃
	HT-7232	L=750mm φ6mm 排ガス温度 0～650℃
	HT-7233	L=750mm φ8mm 排ガス温度 0～1100℃
ドラフトプローブ	HT-1050B	L=180mm φ5mm ホース長 3000mm
周囲温度センサ	HT-2305	0～100℃
ショルダーストラップ* ⁴	HT-2717	
自動計測ソフト	HT-2746	一定時間ごとのデータの保存が可能
流量演算ソフト* ⁵	HT-2747	流速、流量を演算するソフトウェア
ビトーマ	HT-3051	L=300mm φ6mm
	HT-3052	L=500mm φ6mm
	HT-3053	L=800mm φ6mm
	HT-3054	L=1000mm φ8mm
CO バージポンプ	HT-2721	CO センサ保護用
赤外線プリンタ	HT-1610	ロール紙 ×1 単 3 乾電池 4 個付き
プリンタ用ロール紙	HT-1636	5 ロール

- *1: H₂ 成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする機能。
- *2: 精度はどちらか値の大きい方が適用されます。
- *3: 地域により燃料データが異なる場合がありますので、演算により算出されるデータに誤差が生じる場合があります。
- *4: 機器購入時のみ搭載可能となります。
- *5: 流量演算ソフトを選択された場合、ビトーマ HT-3051～HT-3054 が必要となります。
- *精度につきましては標準ガスを基準としております。


本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

外形図


燃烧排ガス分析計 HT-2700N



本体



サンプリングプローブ



品名	型式	L(mm)	K(mm)	ϕ (mm)	サンプリングホース長(mm)	排ガス温度(°C)
サンプリングプローブ	HT-1010	0 ~ 300	370	6	2700	0 ~ 650

性能比較表

レンタル

HT-1210N

HT-1300Z

HT-2700N

HT-2900

HT-3500

HT-2700NBIO

HT-1700

HT-1500N

圧力切替器

ガス検知器

スモークテスタ

スタートリッパ